Summitwave Charger4

4-fach Lade- und Programmierstation

Der **Summitwave Charger4** ist ein Vier-Schacht-Ladegerät für den SW-RX-Empfänger. Er lädt bis zu vier Empfänger gleichzeitig über eine einzige USB-C-Versorgung. Jeder Schacht dient zugleich als Programmierslot: Empfänger lassen sich direkt im Ladegerät konfigurieren und mit neuer Firmware versorgen.



Summitwave Charger4 · lädt 4 × RX

Hauptmerkmale

- Lädt bis zu **4 Summitwave-RX**-Empfänger gleichzeitig
- Zwei USB-C-Ports: 5 V Laden + dedizierte Konfiguration
- Konfiguration & Firmware-Updates in allen 4 Schächten
- Kontaktladung – Empfänger einfach einstellen
- Robustes Gehäuse aus Nylon und PETG, passend zum Summitwave-System
- Entwickelt in Österreich · Made in Europe

Typische Anwendungen

- **Verleih & Tourneen** — Laden über Nacht und schnelle Bereitstellung
- **Museen & Führungen** — Zurücksetzen und Laden zwischen Gruppen
- **Theater, Kinos & Hallen** — Gerätepools für Hörunterstützung
- **Bildung** — Gerätesätze für Klassenzimmer und Hörsäle
- **Empfang & Ausgabe** — Selbstbedienung bei Ausgabe und Rückgabe

KAPAZITÄT & LADEN

Ladeschächte	4
Kompatibles Gerät	Summitwave RX
Lademethode	Kontaktladung im Schacht
Gleichzeitiges Laden	Alle 4 Empfänger gleichzeitig
Ladezeit	typ. 4 h (alle Schächte)

KONFIGURATION & VERWALTUNG

Konfigurationsport	USB-C
Funktionen	Empfängerkonfiguration · Kanal-Presets · Firmware-Updates – in allen 4 Schächten
Host-Verbindung	USB-C zu PC / Mac

STROMVERSORGUNG

Ladeeingang	USB-C · 5 V / 2 A (10 W)
Anschlüsse	2 × USB-C (Stromversorgung · Konfiguration)
Stromquelle	USB-C-Netzteil 5 V / 2 A

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

MECHANIK & UMGEBUNG

Abmessungen (B×H×T)	134 × 40 × 134 mm
Gewicht	ca. 300 g
Gehäusematerial	Nylon und PETG
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	−10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis +70 °C

NORMEN & KONFORMITÄT

Konformität	CE
Sicherheit	EN 62368-1
EMV	EN 55032 · EN 55035
Umwelt	RoHS · REACH · WEEE

Dante® ist eine eingetragene Marke der Audinate Pty Ltd. Auracast™ ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.